

# DRKWD6-1 六工位拉力机



## 产品介绍

## PRODUCTS

DRKWD6-1 六工位拉力试验机可适用于塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、撕裂、热封、粘合等性能测试。

## 产品特点

## FEATURES

1. 双立柱双滚珠丝杠付传动，保证高精度平稳运行。
2. 集成拉伸、形变、剥离、撕裂等多种独立的测试功能，为用户提供了多种试验项目选择。
3. 提供定伸应力、弹性模量、应力应变等数据。
4. 1200mm 的超长行程可以满足超大变形率材料的测试。
5. 6 工位、试样气动夹持的功能方便用户同时进行多个试样的检测。
6. 1~500mm/min 无级变速，为用户不同试验条件的测试提供了便利。

7. 嵌入式计算机控制系统有效保证了系统的安全性，提高了数据管理和试验操作的可靠性。
8. 专业的操控软件提供成组试验曲线叠加分析和最大值、最小值、平均值、标准差等统计分析。

**产品参数****PARAMETER**

指标	参数
规格	500N
精度	1 级
试验速度	1-500mm/min(无级变速)
工位	6 个
试样宽度	25mm
试样夹持	气动夹持
行程	1200mm
气源压力	0.6MPa~0.7MPa (气源用户自备)
气源接口	Φ6mm 聚氨酯管
电源	AC 220V±5% 50Hz

**注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。**

